

## OMT4 71C-2 – 0,75kW 2P 230/400V 50Hz B3 IP55 – izolacja klasy F

Wielkość mechaniczna	71	Klasa izolacji	F
Moc wyjściowa	0,75 kW	Przyrost temp. jak dla klasy	B
Częstotliwość	50 Hz	Współczynnik przeciążalności	1
Liczba biegunów	2	Rodzaj pracy	S1
Prędkość obrotowa	2840 obr/min	Temperatura otoczenia	-20...+47 °C
Poślizg	5,33 %	Wysokość instalowania	≤1000 m
Napięcie znamionowe	230 / 400 V	Wilgotność względna	≤95 %
Połączenie uzwojeń	Δ / Y	Stopień ochrony	IP55
Prąd znamionowy	3,0 / 1,7 A	System chłodzenia	IC411
Prąd biegu jałowego		Mocowanie	B3 (IM1001)
Napięcie wirnika		Poziom drgań	<1,8 mm/s
Połączenie wirnika		Waga netto	6,8 kg
Prąd wirnika		Moment bezwładności	0,00065 kgm <sup>2</sup>
Prąd rozruchowy	6,1 I <sub>N</sub>	Kierunek wirowania	dowolny
Moment znamionowy	2,52 Nm	Sposób rozruchu	bezpośredni
Moment rozruchowy	2,2 M <sub>N</sub>	Malowanie	szary RAL7031
Moment krytyczny	2,3 M <sub>N</sub>	Materiał obudowy	odlew aluminiowy

### PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Obciążenie	50%	75%	100%
Sprawność (%)			72,1
Wsp. mocy (cosφ)			0,83

### ŁOŻYSKOWANIE

	DE	NDE
Typ łożyska	6202 2RS	6202 2RS
Okres dosmarowania (h)	-	-
Ilość smaru (g)	-	-
Gatunek smaru	-	-

### NORMY

Wymagania ogólne	PN-EN60034-1; IEC34-1
Próby	PN-EN60034-2; IEC34-2
Poziom hałasu	PN-EN60034-9; IEC34-9
Poziom drgań	PN-EN60034-14; IEC34-14

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### SZKIC WYMIAROWY

