



**OMT4 80C-2 – 1,5kW 2P 400V 50Hz B5 IP55 – izolacja klasy F / czujniki PTC 150°C**

Wielkość mechaniczna	80	Klasa izolacji	F
Moc wyjściowa	1,5 kW	Przyrost temp. jak dla klasy	B
Częstotliwość	50 Hz	Współczynnik przeciążalności	1
Liczba biegunów	2	Rodzaj pracy	S1
Prędkość obrotowa	2850 obr/min	Temperatura otoczenia	-20..+40 °C
Poślizg	5,0 %	Wysokość instalowania	≤1000 m
Napięcie znamionowe	230 / 400 V	Wilgotność względna	≤95 %
Połączenie uzwojeń	Δ / Y	Stopień ochrony	IP55
Prąd znamionowy	5,8 / 3,3 A	System chłodzenia	IC411
Prąd biegu jałowego		Mocowanie	B5 (IM3001)
Napięcie wirnika		Poziom drgań	<1,8 mm/s
Połączenie wirnika		Waga netto	13 kg
Prąd wirnika		Moment bezwładności	0,00097 kgm <sup>2</sup>
Prąd rozruchowy	7,0 I <sub>N</sub>	Kierunek wirowania	dowolny
Moment znamionowy	5,03 Nm	Sposób rozruchu	bezpośredni
Moment rozruchowy	2,2 M <sub>N</sub>	Malowanie	szary RAL7031
Moment krytyczny	2,3 M <sub>N</sub>	Materiał obudowy	odlewno aluminiowy

**PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE**

Obciążenie	50%	75%	100%
Sprawność (%)			77,2
Wsp. mocy (cosφ)			0,84

**NORMY**

Wymagania ogólne	PN-EN60034-1; IEC34-1
Próby	PN-EN60034-2; IEC34-2
Poziom hałasu	PN-EN60034-9; IEC34-9
Poziom drgań	PN-EN60034-14; IEC34-14

**ŁOŻYSKOWANIE**

	DE	NDE
Typ łożyska	6204 2RS	6204 2RS
Okres dosmarowania (h)	-	-
Ilość smaru (g)	-	-
Gatunek smaru	-	-

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

- czujniki temperatury uzwojeń 3×PTC 150°C (1 szt/fazę)

**SZKIC WYMIAROWY**
