

## OMT4-90L2 – 2,2kW 2P 230/400V 50Hz B5 IP55 – izolacja klasy F / czujniki PTC150

Wielkość mechaniczna	90 L	Klasa izolacji	F
Moc wyjściowa	2,2 kW	Przyrost temp. jak dla klasy	B
Częstotliwość	50 Hz	Współczynnik przeciążalności	1
Liczba biegunów	2	Rodzaj pracy	S1
Prędkość obrotowa	2855 obr/min	Temperatura otoczenia	-20..+40 °C
Poślizg	4,83 %	Wysokość instalowania	≤1000 m
Napięcie znamionowe	230 / 400 V	Wilgotność względna	≤95 %
Połączenie uzwojeń	Δ / Y	Stopień ochrony	IP55
Prąd znamionowy	8,2 / 4,7 A	System chłodzenia	IC411
Prąd biegu jałowego		Mocowanie	B5 (IM3001)
Napięcie wirnika		Poziom drgań	<1,8 mm/s
Połączenie wirnika		Waga netto	14 kg
Prąd wirnika		Moment bezwładności	0,0014 kgm <sup>2</sup>
Prąd rozruchowy	7,0 I <sub>N</sub>	Kierunek wirowania	dowolny
Moment znamionowy	7,36 Nm	Sposób rozruchu	bezpośredni
Moment rozruchowy	2,3 M <sub>N</sub>	Malowanie	szary RAL7031
Moment krytyczny	2,2 M <sub>N</sub>	Materiał obudowy	odlewno aluminiowy

### PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Obciążenie	50%	75%	100%
Sprawność (%)			79,7
Wsp. mocy (cosφ)			0,85

### ŁOŻYSKOWANIE

	DE	NDE
Typ łożyska	6205 2RS	6205 2RS
Okres dosmarowania (h)	-	-
Ilość smaru (g)	-	-
Gatunek smaru	-	-

### NORMY

Wymagania ogólne	PN-EN60034-1; IEC34-1
Próby	PN-EN60034-2; IEC34-2
Poziom hałasu	PN-EN60034-9; IEC34-9
Poziom drgań	PN-EN60034-14; IEC34-14

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- czujniki temperatury uzwojeń PTC 150°C

### SZKIC WYMIAROWY

